

惠州接地电阻测试仪福禄克仪器仪表报价

发布日期：2025-09-18 | 阅读量：16

Fluke 925 叶轮式风速计，方便的测量单位切换；输入风口尺寸即可以测量风量；可以同屏显示风温；至大值/至小值测量；多点平均值计算；20分钟误操作自动关机。Fluke 925 是一款经济耐用的叶轮式风速仪，可以方便地测量风速、风量和风温。适用于风扇、空调等通风设备出风口处风速的检测。显示屏：双显 4 位（9999 点）液晶显示屏。测量单位：风速 ft/m （英尺/分 m/s 米/秒）；风量 CMS （ m^3/s 立方米/秒）和 CFM （ ft^3/m 立方英尺/分）；风温： $^{\circ}\text{C}$ 和 $^{\circ}\text{F}$ 。数据保持：锁定所显示读数。传感器：风速/风量传感器：常规角向叶轮臂，采用润滑滚珠轴承；风温传感器：精密热敏电阻；至小值/至大值存储；记录和查看最小读数和至大读数。平均读数存储：单点（至长 2 小时）；或多点（至多 8 个读数）。工作温度： 0°C 至 50°C （ 32°F 至 122°F ）。工作湿度：至高 80 % 相对湿度。电源9 V 电池（高容量碱性电池）。Fluke NORMA 5000 高精度功率分析仪。惠州接地电阻测试仪福禄克仪器仪表报价

Fluke SW1080 扫描模块主机，支持8个多通道扫描模块；支持 256通道的四线制测试；通过电池测试仪主机进行供电与控制。Fluke SW1080 扫描模块主机由福禄克中国团队设计研发，配合BT5300系列高精度电池测试仪及SW9010多通道扫描模块实现高速多通道的数据采集。技术规格，插槽数量：8个；支持的模块SW9010 多通道扫描模块；至大输入电压11V。供电与控制：通过电池测试仪进行供电与控制。产品配备：模块主机DB15开关主机连接线；双绞屏蔽线*2；安全须知。惠州电池分析仪福禄克仪器仪表采购Fluke T5-1000 电压波动测试仪。

Fluke 971 温度湿度测量仪，采用背光的温度和湿度双显示屏；测量点和湿球温度；99 个记录存储容量；人机工程学设计的皮带夹和护套；快速响应的电容传感器，配备开扭式护盖；小巧轻便（188 克/6.6 盎司）；温度范围 -20°C 至 60°C （ -4°F 至 140°F ）；相对湿度：5 % 至 95 %；至小/至大/平均数据保持功能；电池低电量指示器。在保持舒适度和良好的室内空气质量方面，温度和湿度是两项至关重要的因素。使用 Fluke 971 可以快速、方便地获取准确的湿度和温度读数。对于设备维护和工程技术人员、HVAC 服务承包商以及从事室内空气质量 (IAQ) 评估的人来说，Fluke 971 堪称是良品。轻巧灵便且易于持握，使得 Fluke 971 成为监测问题区域的理想工具。配备结实的皮套和开扭式传感器护盖。Fluke 971 不仅操作方便，而且坚固耐用。

Fluke 771 毫安级过程钳型表。771 mA 钳表的功能：0.2% 准确度，0.01 mA 分辨率和灵敏度；无需“断开回路即可测量 4 至 20 mA 信号；测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号；可显示 mA 测量值和 4 至 20 mA 量程百分比的双背光显示屏；测量聚光灯照亮黑暗机箱内难以发现的线路；具有延长线的可拆式钳表，可在狭小的空间中进行测量；使用 99.9 mA 量程测量旧控制系统中的 10 至 50 mA 信号；自动更改 4 至 20 mA 输出以便进行远程测试；自动关闭、背光超时

等省电功能可延长电池寿命；保持功能可捕获和显示不断变化的测量值□Fluke 771 毫安级过程钳型表，通过拆卸线路和断开回路来执行 mA 测量；致电控制室以隔离回路；在控制台上测试模拟输入/输出；排除具有 mA 输入和输出的设备的故障；检修那些存在间歇性问题或不稳定的 4-20 mA 回路；返回车间以获取其它工具□Fluke SW1080 扫描模块主机。

Fluke 985 空气尘埃粒子计数器, 更简易、准确地评估空气质量。具备 6 个通道, 粒径范围为 0.3 - 10.0 μm □即使是要求 ISO Class 5 - 9 认证的重要区域, 也可进行精确测量；体积超轻, 设计符合人机工程学：在狭窄或不便的区域可轻松实现单手操作, 减轻了操作员的疲劳程度；电池使用寿命长：标准使用情况下, 电池电量为 10 小时, 可确保完成整天的工作□3.5 QVGC 大型彩色显示屏：简易导航, 且可通过直观图标和大字体选项进行查看；存储记录达 10000 条：可快速获取历史数据；屏幕数据显示：用户可根据偏好, 选择在传统表格图或趋势图中查看数据；个性化的设置和配置：可自定义显示屏、抽样方法和样本统计警报设置；数据输出选项：使用 USB 记忆棒□USB 电缆或以太网连接将数据下载至个人电脑。下载或查看数据时, 无需使用特殊的软件；选项密码控制：必要时确认安全性□USB/以太网充电座：确保设备随时可供使用□Fluke 985 空气尘埃粒子计数器是 HVAC 和 IAQ **的放心工具。从过滤测试到 IAQ 调查□Fluke 985 是测定空气粒子浓度的较好便携式解决方案。使用 Fluke 985 对居住者投诉作出即时响应, 是综合性预防维护计划的一部分□Fluke 317/319 真有效值交直流数字钳形表/电流表。广州钳形表福禄克仪器仪表推荐

Fluke BT500 系列蓄电池内阻分析仪。惠州接地电阻测试仪福禄克仪器仪表报价

Fluke Norma 6000系列功率分析仪，真正的便携式设计：与同类产品相比，节省60% 的体积、减轻50% 的重量；更强电池续航能力：高达10 小时，满足整天测试所需；全中文操作界面：图示引导，一键直达测试功能；可靠的安全性：安全等级高达CAT III 1000V / CAT IV 600V□双机互联：保证从输入至输出、直流到交流的全覆盖，可扩展至8 通道；高精度大量程的附件□2000A 大开口直交流钳式电流传感器□Fluke Norma 6000系列功率分析仪：一台可随身携带的功率分析仪。电力电子设备日益增加的现场应用提高了功率分析仪的便携式测试需求，对于从事太阳能，风能，电动汽车，电子制造业，研发和第三方实验室工作的测试工程师和服务技术人员□Fluke Norma 6000系列便携式功率分析仪提供了容易使用的手持式工具，用于测量功率、效率及谐波等以检测存在的问题。惠州接地电阻测试仪福禄克仪器仪表报价

广州市丙通电子元件有限公司□BTONE—MRO)创立于2005年, 是国内以钻研行业内工业品所需、服务和技术支持工厂所需的MRO供应商，为客户带来一站式的MRO采购，丙通□BTONE-MRO)秉承” 诚信、合作、创新” 的价值观，推崇” 专业，便捷” 的理念，专注于行业MRO□以温馨的服务。确保客户其设施正常运营并有效满足客户节省时间和成本的需要, 为客户提供” 更专业，更便捷” 的服务。丙通□BTONE-MRO□拥有多样的产品组合，横跨20多个产品线，超过100,000种国内外品牌工业产品，确保满足客户的产品选择需求。20多个产品线主要包括: 电子元器件，电工电气，仪器仪表，机械及行业设备，日用电器，五金工具，办公、文教，安全、防护，包装，环保

用品，建筑建材，交通运输，精细化学品，通信产品，橡塑，冶金矿产，照明行业，数码电脑，汽摩及配件等。